



At the heart of the image

# D3300



## D3300



### Versionen

#### D3300 schwarz (nur Gehäuse)

Artikelnummer: VBA390AE  
EAN-Code: 18208936618

#### D3300 schwarz Kit + AF-S DX 18-55 VR II

Artikelnummer: VBA390K001  
EAN-Code: 18208936762

#### D3300 rot Kit + AF-S DX 18-55 VR II

Artikelnummer: VBA391K001  
EAN-Code: 18208936816

#### D3300 anthrazit Kit + AF-S DX 18-55 VR II

Artikelnummer: VBA392K001  
EAN-Code: 18208936861

EXPEED 4

NIKKOR



HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## I AM YOUR BIG MOMENTS

Die Nikon D3300 vereint eine besonders kompakte und leichte Bauweise mit bester Bildqualität. Die kleinste und leichteste Nikon-Spiegelreflexkamera ist ideal für Einsteiger, die wertvolle Momente auf einfache Weise in höchster Qualität festhalten wollen.

### Highlights

- Höchste Bildqualität dank Bildverarbeitungs-Engine EXPEED 4 und 24,2-Megapixel-Bildsensor ohne Tiefpassfilter
- Superkompakt und leicht, speziell in Kombination mit dem neuen Kitobjektiv AF-S DX 18-55 mm VR II
- Einfache Bedienung und zusätzliche GUIDE-MODE-Option
- Präzise und sichere Fokussierung mit 11 Autofokussmessfeldern
- Sehr gute Bildqualität auch bei wenig Licht, ISO-Empfindlichkeit bis 12.800 (erweitert 25.600)
- Extra lange Akkubetriebszeit, ca. 700 Bilder pro Ladung\*
- Full-HD-Videofunktion mit einer Bildrate von bis zu 60 Bilder/s (60p)
- 13 Effektmodi und 20 Optionen für die schnelle Bildbearbeitung
- Hohe Serienbildrate bis zu 5 Bilder/s
- WiFi-Verbindung mit Smartphones oder Tablets via optional erhältlichen Funkadapter WU-1a\*\*

\* gemäß CIPA-Standard

\*\* Zur Nutzung muss die App »Wireless Mobile Utility« (kompatibel zu iOS und Android) auf dem mobilen Gerät installiert werden. Sie kann kostenlos von Google Play oder aus dem Apple App Store heruntergeladen werden.

Bildsensor	CMOS-Sensor, 23,5 x 15,6 mm; 24,2 Millionen Pixel effektive Auflösung
ISO-Empfindlichkeit	ISO 100 bis 12.800, Schrittweite 1 LW. Weitere Einstellung von ca. 1 LW über ISO 12.800 (entspricht ca. ISO 25.600); ISO-Automatik einstellbar
Sucher	Spiegelreflex-Pentaspiegel mit fester Position der Austrittspupille; Bildfeldabdeckung: ca. 95 %, Sucherbildvergrößerung: ca. 0,8-fach (bei 50-mm-Objektiv mit Lichtstärke 1:1,4, Fokuseinstellung auf unendlich und -1,0 dpt)
Monitor	TFT-LCD-Display mit ca. 921.000 Bildpunkten (VGA), einer Bilddiagonalen von 7,5 cm (3 Zoll), großem Betrachtungswinkel von 160°, ca. 100 % Bildfeldabdeckung und Helligkeitsregelung
Verschluss	Belichtungszeit von bis zu 1/4.000 Sekunde, Synchronzeit von bis zu 1/200 Sekunde
Aufnahmebetriebsarten	Einzelbild, Serienaufnahme, Selbstauslöser, Fernauslösung mit Vorlauf, Fernauslösung ohne Vorlauf, leise Auslösung
Serienaufnahmen	Bis zu 5 Bilder/s (manuelle Fokussierung, Belichtungssteuerung »S« oder »M«, Belichtungszeit 1/250 s oder kürzer und ansonsten Standardeinstellungen)
Belichtungsmessung	TTL-Belichtungsmessung mit RGB-Sensor mit 420 Pixeln
Autofokus	Autofokus-Sensormodul Nikon Multi-CAM 1000 mit TTL-Phasenerkennung, 11 Fokussensoren (einschließlich 1 Kreuzsensor) und AF-Hilfslicht (Reichweite ca. 0,5 bis 3 m)
Messfeldsteuerung	Einzelfeldsteuerung, dynamische Messfeldsteuerung, automatische Messfeldsteuerung, 3-D-Tracking (11 Messfelder)
Live-View-Fokusmodi	Einzelautofokus (AF-S); permanenter AF (AF-F); manuelle Fokussierung (MF)
AF-Messfeldsteuerung im Live-View	»Porträt-AF«, »Großes Messfeld«, »Normal«, »Motivverfolgung«
Integriertes Blitzgerät	Automatik, Porträt, Kinder, Nahaufnahme, Nachtporträt, extrasatte Farben, Pop, Tontrennung, Farbzeichnung, Spielzeugkamera-Effekt: Blitzautomatik mit automatisch aufklappendem Blitzgerät. P, S, A, M: manuelles Aufklappen mit Entriegelungstaste
Video	1.920 x 1.080, 60p/50p/30p/25p/24p, hohe Qualität/Normal; 1.280 x 720, 60p/50p, hohe Qualität/Normal; 640 x 424, 30p/25p, hohe Qualität/Normal; Bildraten von 30p (tatsächliche Bildrate 29,97 Bilder/s) und 60p (tatsächliche Bildrate 59,94 Bilder/s) sind bei Auswahl von NTSC als Videonorm verfügbar. Bei Auswahl von PAL als Videonorm werden Bildraten von 25p und 50p unterstützt. Die tatsächliche Bildrate bei Auswahl von 24p beträgt 23,976 Bilder/s.
Speichermedien	SD-Speicherkarten und UHS-I-kompatible SDHC- und SDXC-Speicherkarten
Schnittstellen	Hi-Speed-USB; HDMI-Mini (Typ C); Mikrofonanschluss (3,5-mm-Klinkenbuchse); Zubehöranschluss für Kabelfernauslöser MC-DC2 oder GPS-Empfänger GP-1
Mitgeliefertes Zubehör	Lithium-Ionen-Akku EN-EL14a (mit Akku-Schutzkappe), Akkuladegerät MH-24, Okularabschluss DK-25, Gehäusedeckel BF-1B, Trageriemen AN-DC3, USB-Kabel UC-E17, Audio-/Videokabel EG-CP14, CD-ROM mit ViewNX 2
Stromversorgung	Akku: Ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ EN-EL14a; optionaler Netzadapter: Netzadapter EH-5b, erfordert Akkufacheinsatz EP-5A (separat erhältlich)
Abmessungen (H x B x T)	ca. 98 x 124 x 75,5 mm
Gewicht	ca. 460 g mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Gehäusedeckel; ca. 410 g (nur Kameragehäuse)

## Empfohlenes/Kit-Zubehör



SB-700



EH-5b



AF-S Micro Nikkor  
DX 40 mm



AF-S DX Nikkor  
55-200 VR



AF-S DX  
18-55 VR II