

# Nikon 1

## I AM THE NIKON 1 V3



EXPEED 4A HDMI HIGH-SPEED/HYBRID MULTIMEDIA INTERFACE 1 NIKKOR 1 mount PICTURE CONTROL

## I AM | THE MASTER OF SPEED

Die Nikon 1 V3 hält selbst Situationen mit schneller Action zuverlässig fest. In puncto Geschwindigkeit liegt die kompakte Systemkamera absolut auf Profineiveau. Ob als Aufstieg in die »ernsthafte Fotografie« oder als kompakte Zweitkamera - die Nikon 1 V3 ist die perfekte Wahl für ambitionierte Fotografen, die Wert auf Geschwindigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit legen. Und auf die Freiheit, mit leichtem Gepäck zu reisen.

### Nikon 1 V3



### Objektivempfehlungen



### Verkaufsstart

17. April 2014

- Extrem kompakte Abmessungen (Gehäuse/Objektiv-Kombination)
- Exzellente Bildqualität durch 18,4-M-CX-Sensor und EXPEED 4a Prozessor
- High-Speed Hybrid-Autofokus mit bis zu 171 Bildfeldern mit 20 Bild./Sek.
- Hohe Lichtempfindlichkeit ISO 160 - 12800
- Belichtungszeit bis 1/16000 Sek.
- Neuer HD-Videomodus mit 1080/60p, parallele Fotoaufnahmen in voller Auflösung möglich
- Integrierte WiFi-Funktion
- Neigbarer Touch-Screen TFT-Monitor (1,03 MP Auflösung)
- Optionaler elektr. Sucher mit brillanten 2,36 MP Auflösung und 100 % Bildfeldabdeckung (als Kit inkl. Handgriff erhältlich)
- Erweiterte innovative Video-Funktionen für Zeitraffer, Zeitlupe etc.

At the heart of the image



# Technische Daten

## Nikon 1 V3

<b>Effektive Auflösung</b>	18,4 Millionen Pixel		
<b>Bildformat</b>	JPEG, RAW, RAW + JPEG		
<b>Speichermedium</b>	microSD-Speicherkarte (SD/SDHC/SDXC)		
<b>Serienbildrate</b>	Elektronischer Verschluss: ca. 10 Bilder/s (mit AF), ca. 20 Bilder/s (mit AF), ca. 30 Bilder/s, ca. 60 Bilder/s (für bis zu 40 Bilder in Folge) Mechanischer Verschluss: ca. 6 Bilder/s (mit AF)		
<b>ISO-Empfindlichkeit</b>	ISO 160 bis 12800, Option der Rauschreduzierung für ISO 6400 und 12800; ISO-Automatik (ISO 160 bis 800, 3200 oder 6400)		
<b>Video</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-Filme: 1080/60p, 1080/30p, 720/60p, 720/30p</li> <li>• Zeitlupenfilme: 1280×720 (120 fps), 768×288 (400 fps), 416×144 (1200 fps)</li> <li>• Bewegter Schnappschuss: 1080/60p</li> <li>• Jump-Cut • Zeitraffer • 4-Sekunden-Film</li> </ul>		
<b>Betriebsartenwählrad</b>	Automatik, Programmautomatik (P), Blendenautomatik (S), Zeitautomatik (A), manuelle Belichtungssteuerung (M), Creative-Modus, Best Moment Capture, Bewegter Schnappschuss, Erweiterte Filmoptionen		
<b>Bildverarbeitungseingine</b>	EXPEED 4A		
<b>Bildverarbeitungsfunktionen</b>	Picture Control, Active D-Lighting, Creative-Modus (Miniatureffekt, Selektive Farbe, Kreativpalette, HDR, Cross-Entwicklung, Spielzeugkamera-Effekt, Einfach-Panorama, Weichzeichner und weitere), elektronischer Bildstabilisator (e-VR; mit »Erweiterte Filmoptionen« und »Bewegter Schnappschuss«)*		
<b>Weitere Funktionen</b>	Multi-Moment-Auswahl (Auswahl aus bis zu 40 Belichtungen); Touchscreen-Bedienung; Virtueller Horizont; Lichteranzeige		
<b>Monitor</b>	Neigbarer Touchscreen (elektrostatisch); 7,5 cm (3 Zoll); ca. 1,037 Mill. Bildpunkte		
<b>Integriertes Wi-Fi</b>	Ja		
<b>Schnittstellen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB: Hi-Speed USB</li> <li>• HDMI: HDMI-Anschluss Typ D</li> <li>• Stereo-Miniklinkenbuchsen (φ 3,5 mm)</li> </ul>		
<b>Zubehöranschluss</b>	Ja. Modifiziert für Bilddatenübermittlung (kompatibel zu Zubehör für V1/V2), kompatibel zu elektronischem Sucher DF-N1000		
<b>Elektronischer Sucher</b>	Elektronischer Sucher DF-N1000 (optionales Zubehör)		
<b>Handgriff</b>	Handgriff GR-N1010 (optionales Zubehör)		
<b>Abmessungen (H x B x T)</b>	ca. 65 x 110,9 x 33,2 mm (gemäß CIPA-Richtlinie)		
<b>Gewicht</b>	ca. 324 g (gemäß CIPA); ca. 282 g (nur Gehäuse)		
<b>Anzahl Aufnahmen pro Akkuladung (gemäß CIPA)</b>	ca. 310		
<b>Verfügbare Kit-Varianten</b>	Nikon 1 V3 nur Gehäuse ■ <b>VVA231AE</b> <b>018208938513</b>	Nikon 1 V3 + 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6 PD-ZOOM ■ <b>VVA231K001</b> <b>018208938551</b>	Nikon 1 V3 + 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6 PD-ZOOM + elektr. Sucher DF-N1000 + Handgriff GR-N1010 ■ <b>VVA231K002</b> <b>018208997770</b>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nikon haftet nicht für Schäden, die aus eventuellen Fehlern in diesem Blatt entstehen.

\* Der elektronische Bildstabilisator (e-VR) unterstützt keine HD-Filmaufnahmen (1080/60p, 720/60p), Zeitraffer, Jump Cut, 4-Sekunden-Filme, Zeitlupe oder Filmaufzeichnung über USB-Verbindung.

### Zubehör im Lieferumfang



Gehäusedeckel  
BF-N1000



Lithium-Ionen-Akku  
EN-EL20a



Akkuladegerät  
MH-29



Micro-USB-Kabel  
UC-E20



Trageriemens  
AN-N1000



Multizubehörschuhabdeckung  
BS-N4000

### Zubehörempfehlungen



Bajonettadapter  
FT-1



Blitzgerät  
SB-N7



GPS-Empfänger  
GP-N100



Stereomikrofon  
ME-1



Bereitschaftstasche  
CB-N4010SA



Handgriff  
GR-N1010



Elektronischer Sucher  
DF-N1000

At the heart of the image

