



At the heart of the image

I AM THE NIKON COOLPIX P1000



COOLPIX P1000



Farbauswahl

Schwarz
EAN-Code: 018208953370
Artikelnummer: VQA060EA

Verkaufsstart voraussichtlich

Mitte September 2018

16 Megapixel | 125x Zoom | 8,1 cm (3,2-Zoll) LCD | RAW

EXPPEED C2 NIKKOR

I AM THE ZOOM MASTER

Mit ihrem unglaublich leistungsstarken 125-fach-Zoom spricht die COOLPIX P1000 jeden Fotografen an, der Supertele-Motive liebt. Die Brennweite von bis zu 3000 mm¹ erschließt beispielsweise bei der Tierfotografie Details, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen wären. Die neue Überblickstaste ermöglicht dabei ein einfaches Auffinden des Motivs, der schnelle Autofokus sorgt für schnelles Fotografieren und der optische Bildstabilisator mit Dual-Detect-Technologie sorgt mit einer Effektivität von 5,0 Lichtwertstufen² für eine besonders wirksame Reduzierung von Verwacklungsunschärfe. Weitere hilfreiche Features sind der dreh- und neigbare Monitor, der elektronische Sucher mit Augensensor und die integrierte SnapBridge-Funktion. Mit ihrer hohen Ergonomie und herausragender Bildqualität holt Ihnen die COOLPIX P1000 die Schönheit der Natur direkt nach Hause.

Ultrastarker optischer Zoom

Mit dem NIKKOR-Objektiv mit optischem 125-fach-Zoom und einer Brennweite von 24 bis 3000 mm (entsprechend Kleinbild) lassen sich kleinste Details einfangen. Der Dynamic Fine Zoom erlaubt sogar eine Erweiterung des Zoomumfangs auf 250-fach⁵.

Dual-Detect-Bildstabilisator (VR) mit 5,0 LW-Stufen Effektivität

Teleaufnahmen gelingen auch aus der Hand, da die Reduzierung von Verwacklungsunschärfe durch das Objektiv (Winkelbeschleunigungssensoren) und den Bildsensor (Bewegungsvektorerkennung) unterstützt wird. Dies ermöglicht eine besonders präzise Kompensation von Verwacklungsbewegungen.

4K-UHD-Video mit 30p

Die P1000 kann Videos mit 4K (30p, 25p) bis zu einer Länge von 29 Minuten aufnehmen. Videos können über den HDMI-Ausgang unkomprimiert auf externen Monitoren ausgegeben werden. Weitere Funktionen sind Superlapse-, Timelapse und manuelle Filmeinstellungen.

Professionelle Erweiterungen

Die P1000 verfügt neben einem Micro-USB- auch über einen Zubehörschlus, den von Nikon-DSLR bekannten Zubehörschuh sowie einen Mikrofon-Eingang. Die Bildausgabe im RAW-Format (NRW) ist ebenfalls möglich.

Herausragende Sicht

Der hochauflösende elektronische OLED-Sucher bietet mit seinen 2,36 Megapixel und ca. 0,68 facher Vergrößerung den perfekten Durchblick. Der integrierte Augensensor schaltet dabei automatisch von der Monitornutzung auf den elektronischen Sucher um, wenn sich das Auge dem Sucher nähert.

P1000 – Außergewöhnliche Leistung, ultrastarker Zoom, sofortiges Teilen von Aufnahmen

¹ Entsprechend Kleinbild.

² Gemäß CIPA-Standard.

³ Erfordert die vorherige Installation der kostenlosen Nikon-App »SnapBridge« (verfügbar für iOS und Android) auf dem Smartgerät.

⁴ Near Field Communication (NFC) wird mit kompatiblen Android-Smartphones und -Tablets unterstützt (ab Android 4.0). Erfordert vor der Verwendung die Installation von »Wireless Mobile Utility« und Einstellung für Bildübertragung auf dem Smartgerät.

⁵ Der Faktor für Dynamic Fine Zoom berechnet sich ab der Weitwinkelstellung des optischen Zooms.

⁶ Gemäß CIPA-Standard: Weitwinkelstellung, Motivhelligkeit von 10 LW, Programmautomatik, Einzelautofokus.



At the heart of the image

COOLPIX P1000 – TECHNISCHE DATEN

Effektive Auflösung	16,0 Millionen Pixel ^{*1}
Objektiv	NIKKOR-Objektiv mit 125-fach-Zoom; Brennweite 4,3 bis 539 mm (Bildwinkel entspricht 24 bis 3000 mm bei Kleinbild); Lichtstärke 1:2,8-8
Digitalzoom	Dynamic Fine Zoom: bis zu 250-fach Zoom (entspricht ca. 6.000 mm im Kleinbildformat)
Fokusbereich ^{*2}	[Weitwinkel]: ca. 50 cm bis unendlich (∞), [Tele]: ca. 5 m bis unendlich (∞) Nahaufnahme: ca. 1 cm bis unendlich (in Weitwinkelstellung)
Monitor	8,1 cm (3,2 Zoll) großer neig- und drehbarer TFT-LCD-Monitor mit ca. 921.000 Bildpunkten (RGWB), großem Betrachtungswinkel, Antireflexbeschichtung und sechsstufiger Helligkeitseinstellung
Speichermedien	SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarte ^{*3}
ISO Empfindlichkeit ^{*4}	ISO 100 bis 1.600 (alle Modi) ISO 3.200, 6.400 (verfügbar bei Verwendung der Belichtungssteuerung P, S, A oder M) Hi 1 (entspricht ISO 12.800) (verfügbar mit Effektmodus »High-ISO-Monochrom«)
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku EN-EL20a (im Lieferumfang enthalten), Ladegerät/Netzadapter EH-73P (im Lieferumfang enthalten)
Akkukapazität ^{*5}	ca. 360 Aufnahmen mit Akku EN-EL20a
Abmessungen (H x B x T)	ca. 118,8 x 146,3 x 181,3 mm (ohne vorstehende Teile) ^{*6}
Gewicht	ca. 1.415 g (mit Akku und Speicherkarte) ^{*6}
Zubehör im Lieferumfang	HB-CP-1 Gegenlichtblende; AN-DC3 Tragegurt; UC-E21 Micro-USB-Kabel; LC-77 Objektivfrontdeckel; Ladegerät/Netzadapter EH-73P; EN-EL20a Lithium-Ionen-Akku

^{*1} Die Bildverarbeitung kann zu einer niedrigeren effektiven Auflösung führen.

^{*2} Sämtliche Abstände gemessen von der Mitte der Frontlinsenoberfläche.

^{*3} Nicht kompatibel zu Multimedia Cards (MMC).

^{*4} Je nach den vorherrschenden Aufnahmebedingungen können bestimmte Einstellungen möglicherweise nicht konfiguriert werden.

^{*5} Werte gemäß CIPA, dem Industriestandard zur Messung der Lebensdauer und Kapazität von Kameraakkus/-batterien. Messung bei 23 °C (+/-3 °C), Betätigung des optischen Zooms vor jeder Aufnahme, Auslösen des integrierten Blitzgeräts bei jeder zweiten Aufnahme und Bildqualität/-größe eingestellt auf »Normal«. Die tatsächliche Anzahl möglicher Aufnahmen kann je nach Akku in kälterer Umgebung geringer ausfallen.

^{*6} Die Angabe der Abmessungen und des Gewichts entspricht der CIPA-Richtlinie DCG-002-2012.



Empfohlenes Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	EAN-Code
VAJ57201	ML-L7 BT-Fernauslöser	018208259526
VDP00106	PW-PC50 AC-Netzstecker-Adapter	018208884094