



At the heart of the image

Blitzgerät Nikon SB-300

Produktabbildungen



Verkaufsstart voraussichtlich

Ende August 2013

Artikelnummer, EAN- Code

FSA04101
018208048106



I AM YOUR LIGHT

Vielseitiges, leicht bedienbares Blitzgerät. Das SB-300 ermöglicht Einsteigern, die kreativ mit Licht arbeiten möchten, die Einschränkungen zu überwinden, die bei einem integrierten Blitzgerät bestehen.

Vom Aufhellen von Tageslichtaufnahmen über das Bewahren von Motivdetails in schwierigen Gegenlichtsituationen bis zum Einsatz weichen Lichts durch indirektes Blitzen bietet es vielfältige Möglichkeiten. Es ist kompatibel zu Nikon-Spiegelreflexkameras und COOLPIX-Kameras, die über einen Zubehörschuh verfügen.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale:

- Kompakt und leicht: Bequem mitzunehmen und immer zur Hand, wenn man mehr Licht benötigt oder seinen Bildern eine kreative Note hinzufügen möchte; i-TTL-kompatibel
- Kompatibel zu Nikon-Spiegelreflex- und COOLPIX-Kameras, die mit einem Zubehörschuh ausgestattet sind
- Vielseitige Reichweite: Mit seiner Leitzahl von 18 (m bei ISO 100) eignet es sich zum Ausleuchten auch weiter entfernter Motive als mit einem eingebauten Blitzgerät
- Licht setzen: Der Reflektorkopf kann um bis zu 120° nach oben geneigt werden, sodass das Licht im gewünschten Winkel ausgerichtet werden kann. Indirektes Blitzen lässt weiches, gestreutes Licht auf das Motiv fallen.
- Einfache Bedienung: Die Handhabung ist denkbar einfach; das Blitzgerät einfach auf den Zubehörschuh der Kamera aufsetzen und einschalten.
- Überhitzungsschutz: Verhindert die Beschädigung des Blitzgeräts im Fall von Dauerbetrieb bei Serienaufnahmen.
- Micro-Akkus/-Batterien (Größe AAA): Stromversorgung durch zwei Microzellen (Alkaline-Batterien oder Ni-MH-Akkus).
- Firmware kann im Falle eines Updates über die Kamera aktualisiert werden.

Elektronischer Aufbau	Automatischer IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor, Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode) in Reihenschaltung
Leitzahl	18 (m bei ISO 100, 20 °C)
Leuchtwinkel	Abdeckung des Bildfelds eines 27-mm-Objektivs im FX-Format oder eines 18-mm-Objektivs im DX-Format
Effektive Blitzreichweite (i-TTL)	0,6 bis 20 m; in Abhängigkeit von ISO-Empfindlichkeit, Verschwenkung und Blendenwert
Verfügbare Optionen (Einstellung mittels Bedienelementen der Kamera)	Blitzbelichtungssteuerung: i-TTL, Manuell Blitzmodi: i-TTL-Aufhelblitz (Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang), Langzeitsynchronisation auf den ersten Verschlussvorhang, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang
Reflexionswinkel	Blitzgerät ist vertikal bis 120° schwenkbar, mit Raststellungen bei 60°, 75°, 90° und 120°
Spannungsversorgung	Zwei Microzellen (Größe AAA; Alkaline oder Ni-MH)
Blitzbereitschaftsleuchte	Ladevorgang abgeschlossen: Leuchten; Warnhinweis: Blinken
Abbrenndauer (Blitzdauer)	ca. 1/1.650 s bei Auslösung mit voller Leistung
Arretierungshebel	Arretierungsstift schützt vor versehentlichem Ablösen vom Zubehörschuh der Kamera
Sonstiges	Überhitzungsschutz, Unterstützung von Firmware-Updates
Abmessungen (H × B × T)	ca. 65,4 × 57,4 × 62,3 mm
Gewicht	ca. 120 g inkl. 2 Alkaline-Microbatterien ca. 97 g ohne Batterien
Zubehör im Lieferumfang	Soft Tasche SS-DC1

