



At the heart of the image

I AM THE NIKON COOLPIX S6600



COOLPIX S6600



Farbauswahl

- Schwarz
EAN-Code: 018208936915
Artikelnummer: VNA440E1
- Rot
EAN-Code: 018208936953
Artikelnummer: VNA441E1
- Weiß
EAN-Code: 018208936984
Artikelnummer: VNA445E1
- Violett
EAN-Code: 018208937004
Artikelnummer: VNA443E1

Verkaufsstart voraussichtlich

22. August 2013

16,0 Megapixel | **12x** Zoom | **6,7 cm** (2,7-Zoll) LCD | **ISO 3200** | **CMOS** | **Wi-Fi** | **AF** | **Full HD**

EXPPEED C2 NIKKOR

I AM YOUR PERFECT SELF-PORTRAIT

Verschiedenste Aufnahmewinkel dank dreh- und neigbarem Monitor, spielend einfache Selbstporträts dank berührungsloser Gestensteuerung

Die ebenso stylische wie funktionelle Kamera verfügt über einen dreh- und neigbaren Monitor, der in die verschiedensten Positionen gebracht werden kann und so alle erdenklichen Aufnahmewinkel erlaubt. Drehen Sie beim Aufnehmen von Selbstporträts den Monitor zu sich hin. Mithilfe der Gestensteuerung, die Ihre Handbewegungen erkennt, können Sie aus der Ferne die Zoomfunktion bedienen und die Kamera auslösen. Dabei gibt Ihnen ein Countdown die nötige Zeit, um sich in Pose zu bringen. Diese Funktion kann sowohl für Full-HD-Videoaufzeichnungen (1080/50i) als auch zum Fotografieren genutzt werden.

Einfaches Vernetzen und Teilen von Bildern mit Wi-Fi®-Funktionalität

Die WLAN-Funktionalität erlaubt es Ihnen, die Aufnahmen Ihrer Kamera über mobile Geräte mit Wi-Fi® wie Smartphones und Tablet-PCs* zu NIKON IMAGE SPACE sowie Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerke zu übertragen. Bei der Verwendung eines mobilen Geräts als Fernauslöser können GPS-Daten in die Bilder integriert werden.

Feature-Highlights:

- Dreh- und neigbarer Monitor
- Berührungslose Gestensteuerung
- Effektive Auflösung von 16,0 Megapixel
- Integrierte Wi-Fi®-Funktionalität
- Rückwärtig belichteter CMOS-Bildsensor
- Optischer 12-fach-Zoom mit Weitwinkel ab 25 mm
- Bildstabilisator (VR) mit beweglicher Linsengruppe
- Full-HD-Videoaufzeichnung (1080/50i)

S6600 – Erobern Sie kreative Freiräume mit einer stilvollen und sehr kompakten Kamera

* Auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC muss zuvor die App »Wireless Mobile Adapter Utility« installiert werden, die Sie vom jeweiligen App-Store für Ihr mobiles Gerät kostenfrei herunterladen können.



At the heart of the image

COOLPIX S6600 – TECHNISCHE DATEN

Bildsensor	16,0 Megapixel (effektiv); 1/2,3-Zoll-CMOS
Objektiv	NIKKOR-Objektiv mit optischem 12-fach-Zoom
Brennweite	4,5 bis 54 mm (entspricht 25–300 mm bei Kleinbildformat)
Lichtstärke	1:3,3 bis 1:6,3
Optischer Aufbau	9 Linsen in 7 Gruppen (mit 1 ED-Glas-Linse)
Digitalzoom	Maximal 4-fach (entspricht ca. 1.200 mm bei Kleinbildformat)
ISO-Empfindlichkeit	ISO 125 bis 1.600; ISO 3.200, Hi 1 (entspricht ISO 6.400) (verfügbar bei Verwendung der Automatik)
Bildstabilisator (VR)	Bildstabilisator mit beweglicher Linsengruppe
Autofokus (AF)	AF mit Kontrasterkennung
Fokusbereich	Weitwinkel: ca. 50 cm bis unendlich, Tele: ca. 1,5 m bis unendlich Makro: ca. 2 cm bis unendlich (Weitwinkelstellung) (Sämtliche Abstände gemessen ab der Mitte der Frontlinsenoberfläche)
Fokussmessfeldauswahl	Gesichtserkennung, manuell mit 99 Fokussmessfeldern, Mitte, Motivverfolgung, Zielerkennungs-AF
Belichtungsmessung	Matrixmessung, mittlenbetonte Messung (bei Digitalzoom bis 2-fach), Spotmessung (bei Digitalzoom ab 2-fach)
Aufnahmebetriebsarten	Automatik
Bildrate bei Serienaufnahmen	H -Serie: Ca. 10 Bilder/Sekunde (bis zu 7 Bilder); L -Serie: Ca. 2 Bilder/Sekunde (bis zu 6 Bilder)
Motivprogramme	18 (Porträt, Landschaft, Sport, Nachtporträt, Innenaufnahme, Strand, Schnee, Sonnenuntergang, Dämmerung, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Food, Museum, Feuerwerk, Schwarz-Weiß-Kopie, Gegenlicht, Einfach-Panorama, Tierporträt)
Blitzgerät	Integriert
Monitor	6,7 cm (2,7 Zoll) großer TFT-LCD-Monitor mit ca. 460.000 Bildpunkten, Antireflexbeschichtung und fünfstufiger Helligkeitsregelung
Speichermedien	Interner Speicher (ca. 25 MB), SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarte ¹
Video (max. 29 min)	Full HD (1080p): 1920 × 1080 (30 Bilder/s), HD 720p: 1280 × 720 (30 Bilder/s), iFrame 720: 1280 × 720 (30 Bilder/s), VGA 640: 640 × 480 (30 Bilder/s)
Dateiformat/Codec	MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: LPCM-Stereo)
Schnittstellen	AV-Ausgang; digitale Schnittstelle (USB); HDMI-Mini-Anschluss (Typ D) (HDMI-Ausgabe)
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku EN-EL19 (ca. 150 Aufnahmen ²)
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) ³	ca. 57,1 × 96,9 × 27,2 mm
Gewicht ³	ca. 165 g
Mitgeliefertes Zubehör	Trageriemen, Audio-/Video-Kabel EG-CP16, Lithium-Ionen-Akku EN-EL19 (mit Akkutasche), Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-70P, USB-Kabel UC-E6, CD-ROM mit ViewNX 2, CD-ROM mit Referenzhandbuch
Optionales Zubehör	Akkuladegerät MH-66, Netzadapter EH-62G, Tasche CS-S07

*1 Nicht kompatibel mit Multimedia Cards (MMC)

*2 Nach CIPA, dem Industriestandard zur Messung der Lebensdauer von Kameraakkus/-batterien

*3 Nach CIPA-Richtlinien, DCG-005-2009



Empfohlenes Zubehör

MH-66

EH-62G

Tasche CS-S07 ■