

COOLPIX W150





Sie möchten eine Kamera, die zuhause oder in fernen Gefilden alles mitmacht?

Die COOLPIX WI50 mit 13,2 Megapixel Auflösung und einem Objektiv mit optischem 3-fach-Zoom ist wasserdicht¹, stoßfest², kälteunempfindlich und staubdicht¹ — Sie können sie unbesorgt überall dabei haben. Dank spezieller Direktfunktionstasten und einer benutzerfreundlichen Menüführung ist das Aufnehmen von Fotos oder Full-HD-Filmen ganz einfach. Ein spezielles Menü für Kinder ist ebenfalls vorhanden. SnapBridge überträgt Ihre Bilder auf Wunsch automatisch auf Ihr Smartgerät, sodass Sie sie überall in sozialen Medien teilen können.

Wichtigste Ausstattungsmerkmale:

- Unkompliziert und robust. Sie ist wasserdicht¹ bis 10 Meter Tiefe und stoßfest² bei Stürzen aus bis zu 1,8 Meter – also keine Angst mehr vor Stürzen auf harte Oberflächen oder in den Pool. Außerdem ist sie kälteunempfindlich bei Temperaturen bis zu -10 °C und staubdicht¹.
- Direkte Freigabe mit SnapBridge. SnapBridge überträgt Ihre Bilder automatisch auf Ihr Smartgerät, sodass Sie sie auf Ihrem Smartgerät speichern und in sozialen Medien auf Wunsch automatisch teilen können.
 - Mit Bluetooth® Low Energy (BLE) stellt SnapBridge eine permanente und stromsparende Verbindung zwischen der Kamera und Ihrem Smartphone oder Tablet-PC her.
- Aufnahme von Full-HD-Video. Mit dieser Funktion k\u00f6nnen Sie mit einem Tastendruck groβartige Filme von Freunden und Familie aufnehmen. Nehmen Sie Full-HD-Videos (1080p) mit Stereoton auf. Der Digital-VR (Bildstabilisator) sorgt daf\u00fcr, dass Ihre Filme verwacklungsfrei bleiben.
- Hochwertige Bilder bei jeder Aufnahme. Sie machen Ihre Aufnahmen mit einem gestochen scharfen NIKKOR-Objektiv und einem CMOS-Bildsensor mit 13,2 Megapixel.
 Der 3-fache optische Zoom kann auf 6-fachen Dynamic Fine Zoom³ erweitert werden.
 So halten Sie den perfekten Moment auch aus grösserer Entfernung fest.

Weitere Farben:



- Die Kamera bietet eine Wasserdichtigkeit gemäß JIS/IEC-Klasse 8 (IPX8) und eine Staubdichtigkeit gemäß JIS/IEC-Klasse 6 (IP6X).
- 2 Diese Kamera hat den internen Nikon-Test (Falltest aus einer Höhe von 1,8 m auf eine 5 cm starke Sperrholzplatte) gemäß MIL-STD 810F, Methode 516.5 (Stoβfestigkeit)* bestanden. *Standardisierte Testmethode des US-Verteidigungsministeriums.
- 3 Die Vergrößerung des Dynamic Fine Zoom wird ab der maximalen Weitwinkelposition des optischen Zooms berechnet.







COOLPIX W150





Effektive Auflösung	13,2 Mio. (Bildverarbeitung kann zu einer niedrigeren effektiven Auflösung führen)
Bildsensor	1/3,1-Zoll-CMOS; Gesamtpixelzahl: ca. 14,17 Millionen
Objektiv	NIKKOR-Objektiv mit optischem 3-fach-Zoom
Brennweite	4,1 - 12,3 mm (Bildwinkel entspricht 30 bis 90 mm bei Kleinbildformat (FX)
Lichtstärke	1:3,3 bis 5,9
Optischer Aufbau	6 Linsen in 5 Gruppen
Digitalzoom	Bis zu 4-fach (Bildwinkel entspricht ca 360 mm bei Kleinbildformat (FX)
Bildstabilisierung	Digital-VR (Filme)
Autofokussystem	AF mit Kontrasterkennung
Fokusbereich	W]: ca. 5 cm bis unendlich [T]: ca. 50 cm bis unendlich Nahaufnahmen, Essen fotografieren, Unterwasser, Spiegel, Eine Blase hinzufügen, Neonreklame, Comiczeichnung, Verträumte Fotos aufn., Spielzeugeffekt, Miniatur filmen, Schwarz-Weiβ mit Farbe: ca. 5 cm (in Weitwinkelstellung) bis unendlich (gemessen ab Mitte der Schutzglasoberfläche)
Fokusmessfeldauswahl	Mittleres Messfeld, Gesichtserkennung, AF-Zielsuche
Monitorgröβe	6,7 cm (2,7 Zoll) Diagonale
Bildschirmauflösung	TFT-Monitor mit ca. 230.000 Bildpunkten, Antireflexbeschichtung und fünfstufiger Helligkeitsregelung
Bildfeldabdeckung (bei Aufnahme)	Ca. 96 % horizontal und vertikal (verglichen mit Aufnahme)
Bildfeldabdeckung (Wiedergabe)	Ca. 100 % horizontal und vertikal (verglichen mit Aufnahme)
Datenspeicherung — Speichermedien	SD, SDHC, SDXC interner Speicher (ca. 21 MB)
Datenspeicherung — Dateiformat	Fotos: JPEG Sprachnotizen: WAV Filme: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC-Stereo)
Integriertes Blitzgerät	Ja
Belichtungsmesssystem	Matrixmessung, mittenbetonte Messung (bei Digitalzoom kleiner 2-fach), Spotmessung (bei Digitalzoom ab 2-fach)
Belichtungssteuerung	Programmautomatik und Belichtungskorrektur (–2,0 bis +2,0 LW, Schrittweite 1 LW)
Verschlusstyp	Mechanischer Verschluss und elektronischer CMOS-Verschluss
Belichtungszeit	1/2.000 bis 1 s 25 s (für »Lichtspuren hinzufügen« unter »Stil wählen« die Option »Nachthimmel« einstellen)
Bildgröβe (in Pixeln)	13 Megapixel [4.160 × 3.120] • 4 Megapixel [2.272 × 1.704] • 4 Megapixel [2.272 × 1.704] • 2 Megapixel [1.600 × 1.200]
Video (Auflösung)	1920 × 1080; 640 × 480
ISO-Empfindlichkeit	ISO 125 bis 1600
Wasserdichtigkeit	Entsprechend Schutzart IPX8 (JIS/IEC-Klasse 8, unter Nikon-Testbedingungen). Unterwasseraufnahmen bis zu einer Wassertiefe von 10 m und für eine Dauer von 60 Minuten möglich.
Staubdichtigkeit	Entsprechend JIS/IEC-Schutzart 6 (IP6X) (unter Nikon-Testbedingungen)
Stoßfestigkeit	Nikon-Testbedingungen bestanden'; konform zu MIL-STD 810F, Methode 516.5 – Stoβfestigkeit
USB	Micro-USB-Anschluss, Hi-Speed-USB; am Micro-USB-Anschluss darf nur das USB-Kabel UC-E21 angeschlossen werden. Unterstützt Direct Print (PictBridge)
HDMI-Ausgang	HDMI-Micro-Anschluss (Typ D)
Konnektivität	WiFi, Bluetooth LE; SnapBridge 2.5
Stromversorgung	Ein Lithium-Ionen-Akku EN-EL19 (im Lieferumfang enthalten) Netzadapter EH-62G (separat erhältlich)
Ladezeit	Ca. 1 h 40 min (bei Nutzung des Netzadapters mit Akkuladefunktion EH-73P/EH-73PCH und vollständig leerem Akku)
Akkuleistung (FOTO)	Ca. 220 Aufnahmen mit Akkus vom Typ EN-EL19
Akkuleistung (Video)	Ca. 1 h 30 min mit Akkus vom Typ EN-EL192
Abmessungen (H x B x T) mm	Ca. $67,0 \times 109,5 \times 38,0$ mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht (Gramm)	Ca. 177 g (mit Akku und Speicherkarte)
Temperatur	-10 °C bis +40 °C (Gebrauch an Land), 0 °C bis 40 °C (Gebrauch unter Wasser)
Luftfeuchtigkeit	Bis 85 % (nicht kondensierend)
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-73P*, USB-Kabel UC-E21, Pinsel *Ein Netzsteckeradapter wird nur in Ländern oder Regionen mitgeliefert, in denen dieser erforderlich ist. Die Form des Netzsteckeradapters variiert je nach Verkaufsland und -region.
Artikelnummer, EAN	Weiβ VQA110EA 4960759902641 Blau VQA111EA 4960759902610 Orange VQA112EA 4960759902627 Flowers VQA113EA 4960759902634
	Hawaii VQA114EA 4960759902658
Verkaufsstart voraussichtlich	<u>Mai 2019</u>