




At the heart of the image



# AF-S NIKKOR 24-85 mm 1:3,5-4,5G ED VR

## Produktabbildung



■ Asphärische Linsen ■ ED-Glas-Linsen

## MTF-Kurven



## Zubehör im Lieferumfang



Objektivbeutel  
CL-1118



Gegenlichtblende  
HB-63

## Verkaufsstart

28. Juni 2012

## Artikelnummer, EAN-Code

JAA816DA  
018208022045



SIC AS ED IF VR SWM M/A RD G

## I AM YOUR EYES

Vielseitiges Universalzoom für das FX-Format mit einem Brennweitenbereich von 24 bis 85 mm.

Dieses Objektiv bietet die perfekte Balance aus kompakter Bauform und vielseitigem Zoomumfang. Aus diesem Grund ist es das ideale Immer-Dran-Objektiv für Fotografen, die unterwegs ein Höchstmaß an kreativer Freiheit wünschen – auch ohne schwere Kameratasche.

Der Brennweitenbereich von 24 bis 85 mm deckt mühelos die am häufigsten verwendeten Bildwinkel in der allgemeinen Fotografie ab – vom Weitwinkel bis zu Porträttelebrennweiten. Ein Nikon-Bildstabilisator (VR II) verhindert Verwacklungsunschärfe und die aufwändige optische Konstruktion mit einer ED-Glas-Linse und drei asphärischen Linsen sorgt für beeindruckende Schärfe und hohe Brillanz selbst bei offener Blende.

### Wesentliche Ausstattungsmerkmale:

- Standardzoomobjektiv für das FX-Format; Brennweite 24 bis 85 mm (Bildwinkel an einer DX-Format-Kamera entspricht 36 bis 127,5 mm bei Kleinbild)
- Bildstabilisator (VR II) – ermöglicht Freihandaufnahmen ohne Verwacklungsunschärfe mit um bis zu vier Lichtwertstufen längeren Belichtungszeiten
- Speziell konstruiert für die hohen Anforderungen, die digitale Spiegelreflexkameras mit Nikon-FX-Format an Objektive stellen
- Aufwändige optische Konstruktion mit einer Linse aus ED-Glas und drei asphärischen Linsen für eine hohe Auflösung und hervorragende Brillanz
- Silent-Wave-Motor (SWM) für einen schnellen, flüsterleisen Autofokus
- Leicht und kompakt
- Bajonettanschluss mit Dichtungsring zum Schutz gegen Spritzwasser und Staub



*At the heart of the image*

## TECHNISCHE DATEN

Brennweite	24–85 mm
Lichtstärke	1:3,5–1:4,5
Kleinste Blende	22–29
Optische Konstruktion	16 Linsen in 11 Gruppen (einschließlich 1 ED-Glas-Linse und 3 asphärische Linsen)
Bildwinkel	84°–28°30′
Fokussierung	Nikon Innenfokussierung (IF) durch Silent-Wave-Motor oder manuell mit Fokussiererring
Fokusmodi	M/A und M
Naheinstellgrenze	0,38 m bei allen Brennweiten
Max. Abbildungsmaßstab	ca. 1:4,5
Blende	7 abgerundete Blendenlamellen
Filtergewinde	72 mm
Abmessungen	ca. 78 × 82 mm (Durchmesser × Länge ab Bajonettauflage)
Gewicht	ca. 465 g
Zubehör im Lieferumfang	Gegenlichtblende HB-63, Objektivbeutel CL-1118, Objektivdeckel LC-72, hinterer Objektivdeckel LF-4

