

Nikon-Digitalkamera COOLPIX L2/L3/L4 – Technische Daten

Typ:	Kompakte Digitalkamera
Effektive Auflösung:	L2: 6,0 Millionen Pixel L3: 5,1 Millionen Pixel L4: 4,0 Millionen Pixel
CCD-Sensor:	1/2,5-Zoll-CCD-Sensor (Gesamtpixelzahl: 6,18 Milionen (L2)/ 5,25 Millionen (L3)/ 4,23 Millionen (L4)
Bildqualität/-größe:	L2: Hoch (2816*), Normal (2816), Normal (2048), PC (1024), TV (640) L3: Hoch (2592*), Normal (2592), Normal (2048), PC (1024), TV (640) L4: Hoch (2272*), Normal (2272), Normal (1600), PC (1024), TV (640) L2 und L3: Nikkor-Objektiv mit 3fach-Zoom; Brennweite 6,3 bis 19,2 mm (entspricht ca. 38 bis 116 mm bei Kleinbild); Lichtstärke 1:3,2 bis 1:5,3; optischer Aufbau: 5 Linsen in 5 Gruppen; Digitalzoom: bis zu 4fache Vergrößerung L4: Nikkor-Objektiv mit 3fach-Zoom; Brennweite 6,3 bis 18,9 mm (entspricht ca. 38 bis 114 mm bei Kleinbild); Lichtstärke 1:2,8 bis 1:4,9; optischer Aufbau: 7 Linsen in 6 Gruppen; Digitazoom: bis zu 4fache Vergrößerung L2 und L3: 30 cm bis unendlich (∞), 10 cm bis unendlich (∞) bei Nahaufnahmen L4: 30 cm bis unendlich (∞), 4 cm bis unendlich (∞) bei Nahaufnahmen L2 und L3: 2,0-Zoll-LCD-Monitor mit TFT-Display mit 86.000 Bildpunkten mit Helligkeitsregulierung L4: 2,0-Zoll-LCD-Monitor mit TFT-Display mit 115.000 Bildpunkten mit Helligkeitsregulierung
Objektiv:	L2 und L3: Interner Speicher (ca. 23 MB), SD-Speicherkarte L4: Interner Speicher (ca. 10 MB), SD-Speicherkarte
Schärfbereich (ca.):	Automatik, 4 Motivprogramme mit Motivassistent (Porträt, Landschaft, Sport, Nachtpor-trät), 11 Motivprogramme (Innenaufnahme, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Dämmer-ung, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Museum, Feuerwerk, Dokumentkopie, Gegenlicht, Panorama-Assistent), Aufnahme von Sprachnotizen (L2 und L3)BSS (Best-Shot-Selector), Farbeffekte, Unschärfewarnung, Datumseinbelichtung, Selbstauslöser (10 s)
Monitor:	L2 und L3: Mit Ton: TV-Clip (640) mit 30/15 Bildern/s, Videoclip (320) mit 30/15 Bildern/s, Videoclip (160) mit 15 Bildern/s L4: Ohne Ton: TV-Clip (640), Videoclip (320), Videoclip (160); jeweils mit 15 Bildern/s
Speichermedien:	L2 und L3: 1) Einzelbild 2) Serienaufnahme (ca. 1,7 Bilder/s) 3) 16er-Serie L4: 1) Einzelbild 2) 16er-Serie
Aufnahmebetriebsarten:	L2: 6M: Hoch (2816*) ca. 8, Normal (2816) ca. 16; 3M: Normal (2048) ca. 29 L3: 5M: Hoch (2592*) ca. 9, Normal (2592) ca. 18; 3M: Normal (2048) ca. 29 L4: 4M: Hoch (2272*) ca. 3, Normal (2272) ca. 7; 2M: Normal (1600) ca. 15
Filmsequenz:	Reichweite: L2 und L3: ca. 0,3 bis 3,0 m (Weitwinkel), ca. 0,3-1,75m (Tele) L4: ca. 0,4 bis 3,0 m (Weitwinkel), ca. 0,4-1,7m (Tele); Blitzteinstellungen: Automatik, Automatik mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts (Erweiterte Rote-Augen-Korrektur), Blitz aus, Aufhellblitz und Langzeitsynchronisation
Aufnahmesteuerung:	L2 und L3: USB, AV-Ausgang L4: USB, Video-Ausgang
Anzahl Bilder (mit internem Speicher):	Insgesamt 12 Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Russisch, Schwedisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch (im Kameramenü auswählbar)
Integriertes Blitzgerät:	Zwei Ni-MH-Akkus EN-MH1, zwei Mignonbatterien vom Typ LR6 (Alkaline), ZR6 (Oxy-Nickel) oder Lithiumbatterien (jeweils Größe AA) , Netzadapter EH-65A (optionales Zubehör)
Schnittstellen:	L2 und L3: 250 Aufnahmen mit Alkaline-Batterien, 600 Aufnahmen mit Lithium-Batterien bzw. 320 Aufnahmen mit EN-MH1-Akkus L3: 200 Aufnahmen mit Alkaline-Batterien, 630 Aufnahmen mit Lithium-Batterien bzw. 330 Aufnahmen mit EN-MH1-Ak-kus L4: 250 Aufnahmen mit Alkaline-Batterien, 600 Aufnahmen mit Lithium-Batterien bzw. 450 Aufnahmen mit EN-MH1-Akkus (nach CIPA-Standard)
Unterstützte Sprachen:	L2 und L3: ca. 60,5 x 91 x 126 mm L4: ca. 60,5 x 86,5 x 34,5 mm
Stromversorgung:	L2 und L3: 120 g ohne Akkus/Batterien und SD-Speicherkarte L4: 115 g ohne Akkus/Batterien und SD-Speicherkarte
Akku-/Batteriekapazität (ca.):	Zwei Ni-MH-Akkus EN-MH1, Akkuladegerät MH-71, USB-Kabel UC-E6, Audio-/Videokabel EG-CP14 (L2 und L3) /Video kabel EG-CP11 (L4), Trageriemen, PictureProject (auf CD-ROM)
Abmessungen (H x B x T):	Akkuladegerät MH-71, Ni-MH-Akku EN-MH1 (EN-MH1-B2), Netzadapter EH-65
Gewicht (ca.):	* Das mitgelieferte Zubehör kann je nach Auslieferungsland unterschiedlich ausfallen.
Mitgeliefertes Zubehör*:	
Optionales Zubehör:	

Systemvoraussetzungen für PictureProject

Betriebs-system	Macintosh: Mac® OS X ab Version 10.1.5 (mindestens Version 10.2.8 für die Option zum Brennen von Datenträgern)/ Windows: vorinstallierte Versionen von Windows® XP Home Edition/Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® Me, Windows® 98 SE
RAM	Macintosh: 64 MB oder mehr empfohlen/ Windows: 64 MB oder mehr empfohlen (128 MB bei muvee-Option)
Freier Festplatten-speicher	60 MB für die Installation
Anzeige	Mindestens 800 x 600 Pixel bei einer Farbtiefe von 16 Bit (Full Color empfohlen)
Sonstiges	CD-ROM-Laufwerk für die Installation Es werden nur integrierte USB-Anschlüsse unterstützt.

Microsoft® und Windows® sind Marken bzw. eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Macintosh® und QuickTime® sind Marken bzw. eingetragene Marken der Apple Computer Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Das FotoNation-Logo ist eine Marke. Das SD-Logo ist eine Marke. PictBridge ist eine Marke. D-Lighting ist eine Technologie von Apical Limited. Die Porträt-Autofokus-Technologie stammt von Identix®. Alle weiteren genannten Produkte und Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Rechtsinhaber. Bei den abgebildeten LCD-Anzeigen und Monitorbildern handelt es sich um Simulationen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Februar 2006 ©2006 NIKON CORPORATION





 **WARNUNG**

BITTE LESEN SIE VOR GEBRAUCH IHRES NIKON-PRODUKTS ALLE MITGELIEFERTEN ANLEITUNGEN, UM EINEN SICHEREN UND EINWANDFREIEN BETRIEB ZU GEWÄHRLEISTEN. ENIGE DOKUMENTATIONEN SIND NUR AUF CD-ROM VERFÜGBAR.



NIKON CORPORATION
Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8331, Japan
<http://nikonimaging.com/>

De



COOLPIX L2



Grau

COOLPIX L3



Silber

COOLPIX L4



Schwarz

COOLPIX L4



Silber

Hinweis: Die lieferbaren Farben sind je nach Auslieferungsland unterschiedlich.





DIGITALKAMERA
COOLPIX
L2
L3
L4

At the heart of the image



COOLPIX L2/L3



6,0 Megapixel/5,1 Megapixel
3fach-Zoom
2,0-Zoll-LCD-Monitor

COOLPIX L4



4,0 Megapixel
3fach-Zoom
2,0-Zoll-LCD-Monitor



DIGITAL KAMERA COOLPIX L2/L3/L4

COOLPIX L2/L3/L4 – Leistungsfähigkeit und Qualität – typisch Nikon

Elegantes, flaches Design und
hochwertige Optik.
Einfache Bedienung für
bessere Bilderergebnisse.


Innovative Nikon-Technologien
für optimale Bilder direkt aus
der Kamera



D-Lighting




Mit D-Lighting



Ohne D-Lighting

D-Lighting rettet unterbelichtete
Aufnahmen und optimiert
Helligkeit und Detail dort, wo
es nötig ist, während korrekt
belichtete Bereiche unangetastet
bleiben.

Porträt-Autofokus*



Der Porträt-Autofokus erkennt automatisch
Gesichter im Bild und stellt darauf scharf,
unabhängig davon, wo sich die betreffende
Person im Bildfeld befindet. So werden
Porträtaufnahmen garantiert gestochen scharf.

* Die Funktion des Porträt-Autofokus kann in
bestimmten Situationen eingeschränkt sein.

Erweiterte Rote-Augen-Korrektur



Nikons exklusive Erweiterte
Rote-Augen-Korrektur analysiert jedes
Bild, korrigiert automatisch rote Augen,
die manchmal bei Blitzaufnahmen
entstehen können, und führt so zu
noch natürlicheren Porträts.

Hinweis: Die oben gezeigten Bilder dienen nur der Verdeutlichung.



Einfach, leistungsstark, mehr Spaß

Einschalten



Auslösen



Ansehen



Intelligente Funktionen für die schönsten Momente

2,0-Zoll- LCD-Monitor

Der helle 2,0-Zoll-LCD-Monitor
macht die Verwendung
unpraktischer Sucher
überflüssig und vereinfacht die
Gestaltung und Betrachtung
von Bildern, sodass Sie sich
voll und ganz dem Moment
widmen können.

3fach-Zoom

Ein leistungsstarkes Nikkor-Objektiv
mit 3fach-Zoom deckt mit einem
Brennweitenbereich von 38 bis 116
mm (114 mm bei der COOLPIX L4)*
die in der Fotografie wesentlichen
Brennweiten ab. So werden Aufnahmen
von Porträts bis hin zu weitläufigen
Landschaftsaufnahmen zum Kinderspiel.
* entsprechend Kleinbild

6,0/5,1/4,0 Megapixel

Dank der großzügigen
Bildauflösung bieten die
Kameras eine bestechende
Bildqualität, die auch bei starker
Ausschnittvergrößerung nicht
nachlässt.

COOLPIX
L2/L3



COOLPIX
L4



Motivprogramme



15 verschiedene Motivprogramme
– 4 mit Motivassistent – sorgen
durch automatische, optimierte
Einstellungen für bessere Auf-
nahmen in allen Situationen, von
Porträtaufnahmen bei Partys bis hin zu Feuerwerksbildern
bei Nacht.

Benutzerfreundliche Bedienung



Übersichtliche Bildschirmmenüs
und -symbole erleichtern die
Handhabung der Kamera. Die
Funktionen können nach Symbol
oder Name ausgewählt werden,
das neue Farbschema wurde optisch ansprechender
gestaltet.


Kompatibilität zu Mignonakkus/-batterien (Größe AA)



Trotz ihrer kompakten Abmessungen
sind die COOLPIX L2, L3 und L4
kompatibel zu handelsüblichen
Mignonakkus und -batterien, einer der
meistverbreiteten Batteriegößen der
Welt. Selbst mit einfachen, nahezu überall erhältlichen
Alkalinebatterien können ca. 180 oder mehr Aufnahmen*
gemacht werden.

* ca. 180 Aufnahmen (COOLPIX L2)/ca. 200 Aufnahmen (L3)/ca.
250 Aufnahmen (L4) mit zwei Alkaline-Mignonzellen (LR6).


Aufzeichnung von Filmsequenzen



Zeichnen Sie Filmsequenzen* in
drei verschiedenen Modi auf – »TV-
Clip (640)« für die Betrachtung auf
dem Fernseher bzw. Computer oder
praktische Filmclips (320 und 160) für
längere Aufzeichnungsdauer oder
Internetwiedergabe. So können Sie
mehr festhalten als nur einen kurzen
Augenblick.

* COOLPIX L4 ohne Ton

PictBridge



Drucken Sie Bilder direkt auf einem
PictBridge-kompatiblen Drucker. So
lassen sich schnell und bequem tolle
Ausdrucke erstellen, ohne dass für
die Datenverarbeitung ein Computer
erforderlich ist.

PictureProject



Die im Lieferumfang enthaltene
PictureProject-Software bietet
benutzerfreundliche und interessante
Funktionen zum Importieren,
Bearbeiten, Organisieren und
anschließenden Versenden von
Bildern.